

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE

ISO 13006 – G – BlaGL – (E≤0,5%)

	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIRED BY THE NORM	VALORE MEDIO SENIO SENIO AVERAGE VALUES
DIMENSIONI E ASPETTO APPEARANCE AND DIMENSIONS	ISO 10545-2	Prospetto G.1 Prospect G.1	Conforme Conforms
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≥ 0,3%	≥ 0,03
RESISTENZA A FLESSIONE RESISTANCE TO BENDING	ISO 10545-4	35 N/mm ²	45 N/mm ²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI RATING / RESISTANCE TO WEAR	ISO 10545-7	4	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Metodo disponibile Method available	Conforme Conforms
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANCE TO CRAZING	ISO 10545-11	Richiesta Required	Resiste Resists
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS	ISO 10545-13		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANERS		Min. GB	GB
RESISTENZA AL GELO RESISTANCE TO FROST	ISO 10545-12	Richiesta Required	Resiste Resists
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	ISO 10545-14	Min. 3	3
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE	DIN 51094		Conforme Conforms
SCIVOLOSITÀ MOHS RATING	DIN 51130		R 9

Gres porcellanato smaltato, modulare, ingelivo, altamente resistente alle macchie e all'intenso calpestio.
 Glazed porcelain tiles, modular, frost proof, stain proof, and highly resistant to wear.